

# EMT Phono Cartridge Special limited

by EMT Studioteknik GmbH



TSD15 SFL/LZ H



XSD15 SFL/LZ H

"The new low output, low impedance, normal tracking force, high audio quality mc-cart from EMT"

定評ある放送局グレードの T シリーズ EMT カートリッジのステレオ LP レコード用 TSD15 はあらゆるステレオ LP レコード用で EMT スタンダードモデルです。やや長めの硬質カンチレバーはしなやかさと解像度を合わせ持ち、カッティングされた情報を余すことなく極めてアキュレイトにピックアップします。ローインピーダンスタイプの TSD15/LZi Limited が好評であったため、EMT アームや他のユニバーサルアーム、ダイレクト装着タイプのアームにも適合するように 3 種の LZ カートリッジを限定発売いたします。またこれに加えて、ダイレクト装着タイプのアームに適合（出力端子はオス pin）する Bulk タイプ TSD15 SFL N、TSD15 SFL/LZ N（右下写真）も限定発売いたします。4 機種ともチップにはスーパーファインラインを採用、数量限定のスペシャルバージョンです。（TB series: Traditional Broadcast series、LZ series: Low level & Low impedance series）


#### 製品仕様

- 型式：ムービングコイル（MC）型
- 出力電圧：
  - LZ series：0.05mV/ch. (±2dB)、1kHz、1cm/sec.
  - TB series：0.21mV/ch. (±2dB)、1kHz、1cm/sec.
- 再生用波数帯域：20 ~ 30,000Hz
- 内部インピーダンス：
  - LZ series：6Ω(1kHz)
  - TB series：24Ω(1kHz)
- 推奨負荷インピーダンス：
  - LZ series：30-60Ω
  - TB series：100-300Ω
- コンプライアンス：12Nm
- 適正針圧：2.0 ~ 3.0g
- スタイラス：6μm (SFL) スーパーファインラインソリッドダイア
- 自重：
  - TSD15 SFL/LZ H：17.6g
  - XSD15 SFL/LZ H：21.1g
  - TSD15 SFL/LZ N：9.5g
  - TSD15 SFL N：9.5g

- トーンアーム
  - EMT アーム専用：TSD15 SFL/LZ H
  - 汎用アーム用：XSD15 SFL/LZ H
  - シェラー体型アーム専用：TSD15 SFL/LZ N, TSD15 SFL N

- 価格：
  - LZ series
    - TSD15 SFL/LZ H (Hammer tone Shell) 230,000 円（税別）**終了**
    - XSD15 SFL/LZ H (Hammer tone Shell) 240,000 円（税別）**終了**
    - TSD15 SFL/LZ N (non shell) 200,000 円（税別）
  - TB series
    - TSD15 SFL N (no shell) 180,000 円（税別）

- 針交換価格：
  - LZ series
    - TSD15 SFL/LZ H (Hammer tone Shell) 130,000 円（税別）
    - XSD15 SFL/LZ H (Hammer tone Shell) 140,000 円（税別）
    - TSD15 SFL/LZ N (no shell) 130,000 円（税別）
  - TB series
    - TSD15 SFL N (no shell) 130,000 円（税別）
- Option：EST10 専用ステップアップトランス（価格 250,000 円税別）



TSD15 SFL/LZ N, TSD15 SFL N  
シェラー体型アーム専用

Special series EMT カートリッジ適合表					
Mono/Stereo LP 用	摘要				
1955-	impedance	針圧	出力電圧 mV 1cm/s	適合アーム	サブウェイト
TSD15 SFL/LZ H	6Ω	2-3g	0.05/ch.	EMT アーム専用	-
XSD15 SFL/LZ H	6Ω	2-3g	0.05/ch.	汎用アーム用	-
TSD15 SFL N	24Ω	2-3g	0.21/ch.	シェラー体型アーム専用	-
TSD15 SFL/LZ N	6Ω	2-3g	0.05/ch.	シェラー体型アーム専用	-



Option:  
EST10  
Step-up Transformer

